



客户名称		NO.	产品规格参数描述		
产品名称	电源分配单元	1	插座制式及数目	1位C13,9位C19	
产品规格型号	AS-1.5UB-C1D9W3/G60O	2	内部连接线	10AWG、14AWG 电子线	
产品代码	PU-10B	3	供电输入方式	接线端子	
产品数量		4	电缆线插头制式	/	
RoHS	有	5	电缆线规格	客户自行接入 4*4AWG+6AWG 线 缆	
客户产品编码		6	电缆线安装方式	右端输入	
客户产品规格型号	/	7	电缆线固定	护线圈	
		8	外壳颜色	黑色	
产品特殊说明	/	9	尺寸规格(L*W*H)	1650*85*41mm	
		10	固定孔中心距离	1622mm	
		11	铝合金外壳长	/	
		12	产品安装方式	支架安装	
		13	支架安装方向	水平反装	
出厂配件	M6 螺钉,螺母各 4pcs	14	控制指示功能	3*1P/60A 液压断路器	
		15	保护监测功能	/	
产品标识	产品名称	电源分	电源分配单元		
	客户规格型号	AS-1.5	AS-1.5UB-C1D9W3/G60O		
	额定电压电流	380-41	380-416VAC 60A		
	安规认证标识	CSA	CSA		
	产品 LOGO	AOSE	AOSENS		
	制造商	北京」	北京奥盛创新科技有限公司		
产品效果图					
-		1650. 0 1622. 0		000	
	••••	1550. 0		••••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••	
	• • • • • •		·	85.0	
		- 1 4	0. 0		

编 制 2021-11-18 审 核
